

HOUTIMPORT



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : S&Z002 Douglas C18 Gedrenkt

Unieke identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

SIMON & ZONEN NV

Astridlaan 167 – 9500 Geraardsbergen

Tel. : +32 54 50.02.43

Fax : +32 54 50.04.13

Website : www.simonenzonen.be

Email : info@simonenzonen.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Douglas: 3-4	
• insecten	Douglas: D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenking Behandelingsproduct : IMPRALIT TS4 40 Penetratieklasse : NP2 Retentie 1.3 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : insecten zwammen schimmels	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Geraardsbergen, 01/01/2020
plaats en datum van uitgifte


handtekening

Hilde Claerhout
Zaakvoerder